

# Armadilha 15 (Fliegenfänger)



## Freistehend oder zur Wandmontage - der Fliegenfänger für Bereiche bis 15 m<sup>2</sup>

Um ein gutes Resultat zu erreichen, sollte der S-trap an einem feuchte Ort, wie Toiletten, Badezimmer oder Kellern auf einer glatten Oberfläche platziert werden.



# Armadilha 15 (Fliegenfänger)

## Attraktiv und diskret designtes Stand- und Wandgerät für Bereiche bis zu 15 m<sup>2</sup>

Mit seinem diskreten und attraktiven Design ist der **Armadilha 15** für den Einsatz in privaten und gewerblichen Räumen, sowohl als Standgerät, als auch zur Wandmontage, geeignet.

Die leuchtstarke UV-A Röhre wirkt anziehend auf Fluginsekten.

Diese bleiben dann auf der Klebefolie haften. Die Klebefläche ist so platziert, dass sie auf den ersten Blick nicht gesehen wird. Der **Armadilha 15** ist leicht zu installieren, einfach im Service und sicher im Umgang.

*Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Innenbereich bestimmt.*

### 10 Vorteile auf einen Blick:

- Freistehend oder an der Wand montiert, ist das Gerät unauffällig und nicht gleich als Fliegenfänger zu erkennen.
- Gerät kann vielfältig angewendet werden.
- Diskrete, nicht sichtbare Klebefläche welche leicht von oben gewechselt werden kann.
- Kunststoffgehäuse für lange Haltbarkeit.
- Effektive Reichweite bis zu 15 m<sup>2</sup>.
- Einfacher Service, direkter Zugang zu Röhre, Klebefläche und Starter.
- ISO 9001 / RoHS & CE Standard. Gerät ist HACCP geeignet.
- Die "wärmespeichernde" Konstruktion sorgt dafür, dass die Fluginsekten schneller angelockt werden.
- Leuchtstarke UV-A Röhre.
- 1 Garantie auf mechanischen Teile (Verbrauchsmaterialien ausgenommen).



### Technische Daten



Reichweite	: 15 m <sup>2</sup> effective Reichweite
Lichtquelle	: 1 x 8 Watt UV-A Röhre
Röhre	: UV-A Röhre RoHS zertifiziert
Position	: Freistehend oder an der Wand montiert
Stromversorgung	: 230 V/50 Hz
Fangeigenschaften	: Temperaturoptimierte Klebefläche
Stromverbrauch	: 10 Watt
Gewicht	: 1 kg
Material	: Kunststoffgehäuse
Internationaler Schutz	: IP 20
Farbe	: Weiss/Schwarz
Internationaler Baustandard	: acc. IEC 60.335-259 int. std
Garantie	: 1 Jahr
Lebensdauer Röhre	: 9000 Stunden
Maße (DxH)	: Ø140 x 280 mm
CE-Zertifiziert	: Ja
WEEE-Reg.-Nr.	: DE 76298520



### Weitere Informationen: